



ROLORAD

d.o.o. za proizvodnju i trgovinu

88220 Široki Brijeg, Fra Dominika Mandića 21
tel. +387 39 704-777 tel/fax. +387 39 705-188

21260 Imotski, HR, Donji Vinjani 595
tel/fax. +385 21 856 139 • mob. +385 91 934 1291


ROLORAD

d.o.o. za proizvodnju i trgovinu

- proizvodnja garažnih vrata i aluminijskih roleta
- prodaja materijala za vrata i rolete
- prodaja ugradbenih kutija za rolete

88220 Široki Brijeg, Fra Dominika Mandića 21
tel. +387 39 704-777 tel/fax. +387 39 705-188

21260 Imotski, HR, Donji Vinjani 595
tel/fax. +385 21 856 139 mob. +385 91 934 1291




SEGMENTNA VRATA



otvaramo vrata napretku

više od zaštite

ROLO REŠETKE



PANELI se sastoje od dvostrukih vruće pocinčanih čeličnih ploha, sa ispunom od polyurethana debljine 42 mm i ojačanja(dupli lim) pri vrhu i dnu panela, koja mu daju stabilnost i čvrstoću.

PUR pjena ne sadrži po okolinu štetni freon. Sa vanjske strane paneli su dodatno zaštićeni sa kvalitetnim polyesterskim premazom (25 µ).

OKOVI za vrata su visoke kvalitete i zadovoljavaju sve europske norme, te garantiraju sigurnost i jednostavnost rukovanja. Okviri vrata su potpuno bočno zatvoreni radi optimalne zaštite prstiju. Ne može doći do povreda - uklještenja niti između panela, ni na ovjesima.

Kvalitetne brtve - dijutnzi imaju trajnu elastičnost. Donji dio vrata ima brtvljenje na tlo profilnim crijevom EPDM radi zaštite od nečistoća i kiše.

Segmentna vrata pružaju potpunu toplostnu, zvučnu i svjetlosnu izolaciju i zaštitu.

MOTORI za segmentna vrata su od vodećeg svjetskog proizvođača CHAMBERLAIN-LIFTMASTER. Motori imaju ISO certifikat i ispitani su od strane TÜV Rhineland-a u Njemačkoj, što jamče navedeni simboli na motoru (GS i CE). Radna temperatura motora je od -30°C do +65°C.

Moguća je ugradnja senzora.

Segmentna vrata se mogu otvarati pomoću daljinskog upravljača, na taster ili ručno - na lanac.

Segmentna vrata se sa lakoćom dižu ručno ili na lanac pomoću torzionih opruga, za koje imamo precizan izračun za svaku dimenziju vrata.

U slučaju nestanka električne energije vrata se otvaraju pomoću brave za deblokadu motora.

Daljinski upravljač je na frekvenciji 433,92 Mhz, trokanalni je sa rotirajućim kodom i sa velikim brojem kombinacija koje se ne ponavljaju. To pruža optimalnu zaštitu od provala. Jedino daljinski upravljač koji su programirani na motor mogu istim i upravljati.



Čelična rolo vrata od punih čeličnih lamela izrađena su od profiliranog čeličnog lima, pocinčanog i plastificiranog u željenu boju po izboru kupca. Vrata su visoke tehnološke izrade, ne pucaju na suncu, kiši, snijegu i imaju izuzetno dug vijek trajanja. Zaključavaju se specijalnom centralnom bravom (ručno pokretanje, do 3 m širine).

Moguće je pokretanje na elektro pogon, sa daljinskim upravljačem. U slučaju nestanka električne energije prelazi se na mehaničko pokretanje. Postoji mogućnost ugradnje foto-ćelija i svjetlosne signalizacije (lampe).

Moguće su kombinacije rolo zastora punih lamela sa perforiranim lamelama ili mrežom sinusoidalnog oblika.

Također postoje i vrata od **mreže pravokutnog oblika**, izrađena od ravnih čeličnih cijevi Ø 14 ili 18 mm, naizmjenično povezanih spojnicama koje daju oblik zida od naizmjenično naslaganih cigli. Čelični zastor je plastificiran obostrano, u boju po izboru kupca.

ROLO ZAŠTITNA VRATA U RAZLIČITIM OBЛИCIMA OSIGURAVAJU OPTIMALNO PROVJETRAVANJE, PREGLEDNOST I ZAŠTITU.



Rolo zaštitna rešetka se ugrađuje na objekte i poslovne prostore gdje je potrebno dodatno zaštiti unutrašnjost,a da se opet vidi izlog.

Najčešće se ugrađuju u prodajnim centrima,kao i na butike i zlatarne u otvorenim prostorima.

